

Belownica ARTechnic PBWs70



Specyfikacja techniczna

Ilość komór:	dwie	Załadunek:	frontalny lub od góry
Otwór załadowczy:	frontalny: 690 x 500 mm górny: 700x500 mm	Wiązanie beli:	ręczne
Nacisk maksymalny:	70kN (7 ton)	Wyrzut beli:	automatyczny
Nacisk jednostkowy:	2 kg/cm ²	Zasilanie:	400/50 [V/Hz]
Wymiary beli:	700 x 500 x 600	Moc silnika:	2,2 kW
Waga beli:	ok. 40 – 80 kg	Cykl pracy:	ok. 25 sekund
Teoretyczna wydajność:	ok. 3 – 5 belki/godz.	Waga:	1150 kg

Dostępne sterowania

Sterowanie p (PLUS)

Cechy

- sterownik PLC
- automatyczne sterowanie cyklem pracy
- sygnalizacja zakończenia belki

Panel sterowania



1. Kontrolka SIEĆ -zielona sygnalizująca podłączenie zasilania do belownicy i włączenie wyłącznika głównego;
2. Wyłącznik główny z możliwością blokady w pozycji „0”. (Uniemożliwienie uruchomienia maszyny przez osobę niepowołaną)

3. Kontrolka biała PAKIET sygnalizująca osiągnięcie maksymalnego napełnienia prasy;
4. Przyciski WYRZUT obsługi oburęcznej – sterowanie wyrzutnika belki;
5. Wyłącznik awaryjny STOP;
6. Przycisk START rozpoczynający proces prasowania;

Galeria



Kontakt

Adres

ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała
Polska

Telefony

tel. +48 (33) 488 31 39
tel. +48 (33) 488 12 87
tel./fax +48 (33) 816 01 69
kom. +48 509 033 132
kom. +48 501 330 786
kom. +48 509 033 134
Serwis kom. +48 509 451 124
INFOLINIA: 0801 000 816

E-mail i WWW

biuro@artechnic.pl
rluba@artechnic.pl
bartekb@artechnic.pl
tomek@artechnic.pl
jskrudlik@artechnic.pl
www.artechnic.pl
www.belowniceuzywane.pl