

Husmann®

Umwelt-Technik



Mobilny prasokontener System bramowo-łańcuchowy

Ze względów ekonomicznych i środowiskowych niezbędne jest obecnie stosowanie dojrzałej koncepcji segregacji, zbiórki i unieszkodliwiania odpadów. Ogólna koncepcja obejmuje również niezawodność i oszczędność stosowanych maszyn. W tym miejscu polecamy korzystanie z naszych prasokontenerów wraz z ich istotnymi zaletami. Dzięki innowacyjnej, bezramowej konstrukcji kontenera w połączeniu ze sprawdzoną technologią prasowania firmy Husmann osiąga się bardzo wysoki stopień zagęszczenia. Dzięki temu zmniejsza się częstotliwość transportu odpadów, a co za tym idzie, zwiększają się oszczędności na gospodarowaniu odpadami. Specjalny kształt kontenera zapewnia także jego łatwe opróżnianie. Ponadto gładkie ściany kontenerów oferują dużą przestrzeń reklamową. Nasze urządzenia są łatwe w utrzymaniu, wyjątkowo solidne i niezawodne. Dzięki, solidnej, przemyślanej konstrukcji zapewniają długi okres użytkowania.

D-26892 Dörpen

Gewerbegebiet Nord 2
Tel. +49 (0) 4963/9110-0
Fax +49 (0) 4963/9110-50

D-49762 Lathen

Gerhard-Husmann-Str. 4
Tel. +49 (0) 5933/9318-0
Fax +49 (0) 5933/9318-50

D-74564 Crailsheim

Rosfelder Straße 55
Tel. +49 (0) 7951/9379-0
Fax +49 (0) 7951/9379-29

D-16909 Heiligengrabe

Am Sportplatz 6
Tel. +49 (0) 33962/8031-0
Fax +49 (0) 33962/8031-12



ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 816 01 69
Tel. +48 33 488 31 39
Fax. +48 33 443 20 46

e-mail: biuro@artehnic.pl
internet: www.artehnic.pl
www.intimus.com.pl



Najważniejsze cechy prasokontenera

- bardzo łatwe napełnianie i opróżnianie dzięki gładkiej i trójstronnie rozszerzającej się konstrukcji kontenera
- wysokie zagęszczenie odpadu dzięki cyrkulacji surowca na zaokrągleniu drzwi wyładowczych
- konstrukcja kontenera spawana spawem ciągłym
- łatwa obsługa mechanizmu zamykającego dzięki ocynkowanej grzechotce
- nieuzębrowane gładkie ściany kontenera stanowią idealną powierzchnię reklamową
- Duży skok płyty prasującej zapobiega cofaniu się surowca prasowanego w kontenerze
- płyta prasująca zbudowana z odpornej na ścieranie stali konstrukcyjnej
- płyta prasująca regulowana na poliamidowych prowadnicach
- wzmocnione zasuwki płyty prasującej z frezowaną krawędzią
- łatwe napełnianie dzięki niskiemu otworowi załadowczemu
- osłona elementów sterujących
- wyjątkowo cichy zasilacz hydrauliczny
- seryjnie wyposażony w wyłącznik czasowy, czujnik temperatury i poziomu oleju



- duża klapa serwisowa z czujnikiem bezpieczeństwa
- Drzwi wyładowcze z zawiasami u góry, z uchwytem blokującym i zabezpieczającym na czas konserwacji

Prasokontener SPB AN-E						
Dane techniczne		Typ	Pojemność	Długość	Szerokość	Wysokość
Napęd:	5.5 kW	SPB 6 AN-E	6	3.620	2.020	2.080
Zabezpieczenie:	16 A zwłoczne	SPB 8 AN-E	8	3.820	2.020	2.465
Nacisk:	340 kN	SPB 10 AN-E	10	4.370	2.020	2.465
Objętość cyklu prasowania:	1,1 m³	SPB 12 AN-E	12	4.920	2.020	2.465
Wydajność teoretyczna:	około 110 m³/h					
Czas cyklu prasowania:	36 s					
Skok płyty prasującej:	1.120 mm					
Otwór załadowczy z dołu:	900 x 1.500 mm					
Otwór załadowczy u góry:	1180 x 1500 mm					
Wysokość otworu załadowczego:	1.500 mm					

Wposażenie dodatkowe:

- jedno lub dwuczęściowa klapa nad otworem załadowczym
- zdalny panel sterowania z kablem długości 3m
- zwrotnica faz
- wahliwe zgarniacze przed płytą prasującą
- wahliwe zęby przytrzymujące surowiec
- wykonanie szczelne
- wywrotnica pojemników
- rama poszerzająca spód
- nadbudowa zasypu

Szeroki pakiet usług, kompleksowe rozwiązania, niezawodne urządzenia, fachowa obsługa klienta, nowoczesny dział projektowy, szybki i pewny serwis



ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 816 01 69
Tel. +48 33 488 31 39
Fax. +48 33 443 20 46

e-mail: biuro@artehnic.pl
internet: www.artehnic.pl
www.intimus.com.pl