

Husmann®

Umwelt-Technik



Prasa stacjonarna krótkiej zabudowy Husmann MP

Szczególną zaletą prasy krótkiej zabudowy jest optymalny stosunek całkowitej długości do ogromnego rozmiaru otworu do załadowniczego.

Ponadto prasy Husmann charakteryzują się dużą siłą nacisku oraz solidną i łatwą w konserwacji konstrukcją.

Prasy krótkiej zabudowy Husmann dostępne są z otworami załadowniczymi o różnych rozmiarach. Prasy te można łączyć z kontenerami wszystkich popularnych systemów odbioru.

Opcjonalnie dostępna jest wersja TS z automatyczną hydrauliczną zasłoną otworu wylotowego prasy oraz wlotowego kontenera.

D-26892 Dörpen

Gewerbegebiet Nord 2
Tel. +49 (0) 4963/9110-0
Fax +49 (0) 4963/9110-50

D-49762 Lathen

Gerhard-Husmann-Str. 4
Tel. +49 (0) 5933/9318-0
Fax +49 (0) 5933/9318-50

D-74564 Crailsheim

Rosfelder Straße 55
Tel. +49 (0) 7951/9379-0
Fax +49 (0) 7951/9379-29

D-16909 Heiligengrabe

Am Sportplatz 6
Tel. +49 (0) 33962/8031-0
Fax +49 (0) 33962/8031-12



ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 816 01 69
Tel. +48 33 488 31 39
Fax. +48 33 443 20 46

e-mail: biuro@artehnic.pl
internet: www.artehnic.pl
www.intimus.com.pl



Najważniejsze cechy prasy stacjonarnej Husmann MP

- sygnalizacja napełnienia kontenera w 100%
- manualne podpinanie kontenera za pomocą śruby z grzechotką
- jednostronna kłapa z czujnikiem bezpieczeństwa do wsuwania rur blokujących otwór załadowniczy kontenera
- podstawa prasy wykonana z odpornej na ścieranie stali konstrukcyjnej
- regulowana płyta prasująca
- profile spawane w sposób ciągły
- zabudowany zasilacz hydrauliczny
- seryjnie wyposażony w wyłącznik czasowy, czujnik temperatury i poziomu oleju
- duża kłapa serwisowa z czujnikiem bezpieczeństwa



• ST-AN z zabudowaną wywrotnicą pojemników



• ST-SEL z zasypem łączącym ze ścianą budynku



• ST-SEL - TS - V - Z

Dane techniczne	ST-AN	ST-SEN	ST-SEL	KMP 100	ST-SEN-T	ST-SEL-TS	KMP 100 T
	Standard				Hydrauliczna zasłona otworu		
Napęd (kW)	5,5	5,5	5,5 (7,5)	5,5	5,5	5,5 (7,5)	5,5
Długość (mm)	1.517	1.842	2.240	2.395	2.000	2.860	2.352
Otwór załadowniczy (mm)	918 x 1.500	967 x 1.860	1.510 x 1.860	1.224 x 1.270	680 x 1.860	1.490 x 1.860	1.224 x 1.270
Skok płyty prasującej (mm)	1.120	1.370	1.920	1.582	1.440	2.300	1.582
Wysokość płyty pras. (mm)	765	600	600	600	600	600	600
Objętość cyklu prasow. (m³)	1,10	1,14	1,70	1,00	0,90	1,70	0,85
Czas cyklu prasowania (s)	36	43	59 (23)	59	48	39 (31)	59
Wydajność teoretyczna (m³/h)	112	95	104 (266)	61	67	137 (201)	52
Średni czas cyklu (s)	42	50	68 (31)	68	56	65 (41)	68
Wydajność praktyczna (m³/h)	97	82	90 (201)	53	58	94 (151)	45
Nacisk (kN / t.)	340/34	340/34	340/34	340/34	340/34	340/34	340/34

Wyposażenie dodatkowe:

- sygnalizacja napełnienia w 75%
- zdalny panel sterowania z kablem długości 3m
- licznik godzin pracy
- wahliwe zgarniacze
- wahliwe zęby przytrzymujące surowiec
- wywrotnica pojemników
- dedykowany zasyp
- fotokomórki w zasypie

Szeroki pakiet usług, kompleksowe rozwiązania, niezawodne urządzenia, fachowa obsługa klienta, nowoczesny dział projektowy, szybki i pewny serwis



ARTechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 816 01 69
Tel. +48 33 488 31 39
Fax. +48 33 443 20 46

e-mail: biuro@artehnic.pl
internet: www.artehnic.pl
www.intimus.com.pl